Delta Cool TPC Panel Serviceability (L/300) Load Tables (kPa)					
Span	Thickness (mm)				
	50	75	100	150	200
1800	0.673	0.710	0.746		
2100	0.622	0.667	0.713		
2400	0.574	0.627	0.680	0.701	
2700	0.528	0.588	0.648	0.686	
3000	0.486	0.551	0.617	0.670	
3300	0.446	0.516	0.586	0.654	
3600	0.410	0.483	0.556	0.639	
3900	0.376	0.452	0.527	0.623	0.711
4200	0.346	0.422	0.499	0.607	0.699
4500	0.318	0.395	0.471	0.591	0.684
4800	0.294	0.369	0.445	0.576	0.669
5100	0.272	0.346	0.419	0.560	0.660
5400	0.254	0.324	0.393	0.544	0.639
5700	0.239	0.304	0.369	0.529	0.618
6000	0.226	0.286	0.345	0.513	0.609
6300	0.217	0.269	0.322	0.497	0.594
6600	0.210	0.255	0.300	0.481	0.578
6900	0.207	0.243	0.278	0.466	0.564
7200		0.166	0.258	0.450	0.549
7500		0.156	0.238	0.434	0.534
7800		0.147	0.218	0.418	0.519
8100		0.137	0.200	0.403	0.504
8400		0.129	0.182	0.387	0.489
8700		0.120	0.165	0.371	0.474
9000		0.112	0.149	0.355	0.459
9300			0.133	0.340	0.444
9600			0.119	0.324	0.429
9900			0.105	0.308	0.414
10200				0.292	0.399
10500				0.277	0.384